

# Tweetoerige boormachine 720W

## DP4011

Tweetoerige boormachine 720W 13mm



### Technische info

Links- en rechtsdraaiend	✓
Nominaal vermogen	720 W
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2900 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	40 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	$\leq 2,5$ m/s <sup>2</sup>
Geluidsdrukkniveau ( $L_{pA}$ )	80 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Diameter spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	347 x 70 x 220 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,3 kg

**EAN 0088381084901**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



### Gebruikersvoordelen

- Krachtige maar uiterst slanke en compacte boormachine met twee mechanische snelheden voor een breed inzetbereik.
- Betere rondloopnauwkeurigheid dan bij een klopboormachine door de perspassing van de spindel in lagers vooraan en achteraan.
- De ingebouwde slipkoppeling zorgt voor een verhoogd comfort en veiligheid bij plots klemmende boren.
- Robuuste constructie met metalen carter voor een uitstekende warmteafvoer en buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Gefreesde tandwielen staan garant voor een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- De snelheids-omkeerknop is door zijn beschermde positie gevrijwaard van elke beschadiging.
- Uitgerust met snelspanboorkop met hardmetalen bekken.



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**135302-6**

rechte zijhandgreep cpl



**194254-0**

automatische boorkop 1/2"



**324219-0**

diepteanslag



## ■ Optionele accessoires

**P-14738**

zelfspannende boorkop 13mm met

